

2026 OUTLANDER MAX PRO XU HD8/HD10 T



HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB) und Fahrmodi
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Visco-4Lok† Frontdifferenzial
- 27"-Reifen XPS Trail King
- 14"-Aluminiumfelgen
- Seilwinde mit 1,588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- 7,6" breite Digitalanzeige
- Durchgehender Unterbodenschutz, Rammschutz vorne, Rammschutz hinten
- Telefonfach und USB-Ladegerät
- Staukasten vorne
- Abnehmbares Staufach hinten
- LED-Signaturleuchten
- Anhängerkupplung
- Hupe, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD8	HD10
Motortyp	82 PS / 89 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgeköhlt Kühlgebläse mit 80 W & 150 cm³	101 PS / 94 Nm, Rotax V2 mit DOHC, 999 ccm, flüssigkeitsgeköhlt Hochleistungs-Kühlgebläse mit 120 W & 500 cm³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P	
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	
Fahrassistenzen	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™) Geschwindigkeitsbegrenzer	
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 27,4 cm Federweg	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 27,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	
Hinterradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker 30,5 cm Federweg	
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 27" x 8"/10" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht *	453 kg
L x B x H	260,6 x 123,2 x 143,3 cm
Radstand	154,4 cm
Bodenfreiheit	31,75 cm
Sitzhöhe	97,3 cm
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg
Stauraum	40 l
Anhängelast	830 kg
Tankgröße	19,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeeinstrument	7,6" breite Digitalanzeige
Magnetzünder	650-W
Instrumente	Telefonfach & USB-C-Ladegerät
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D,E,S,S,™)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Abnehmbarer Beifahrersitz
Lenker	Serienausstattung
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne und hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE-HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängervorrichtung hinten und Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN

