2026 OUTLANDER PRO XU HD5/HD7 T



HÖHEPUNKTE

- · Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- · Geschwindigkeitsbegrenzer
- · Intelligente Motorbremse (iEB™)
- · Visco-4Lok Frontdifferenzial
- \cdot 26"-Reifen XPS Trail King, 6-lagig, auf 12"-Aluminiumgussfelgen
- · Verstärkter Rammschutz vorne, Rammschutz hinten, durchgehender Unterbodenschutz
- · Premium-Handschuhfach mit Handy-Halterung und USB-Ladegerät
- · Staukasten vorne
- · LED-Signaturleuchten

GEWÄHRLEISTUNG Werksgarantie

- · Anhängerkupplung
- · Hupe mit Blinkerhebel, Blinker und Spiegel

MOTOR	HD5	HD7
Motortyp	40 PS / 50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt	
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT mit pDrive Primärkupplung, kalibriert für den Arbeitseinsatz Besonders niedrige L / H / N / R / P	
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco- 4Lok Frontdifferenzial	
Fahrassistenz	Intelligente Motorbremse (iEB™)	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	
AUFHÄNGUNG		
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg	
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr	
Hinterradaufhängung	Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg	
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr	
REIFEN / FELGEN		
Vorder- und Hinterreifen	XPS Trail King, 6-lagig, 26" x 8"/10" x 12"	
Felgen	12"-Aluminiumgussfelgen	
BREMSEN		
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln	
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel	

Geschätztes Trockengewicht *	400,5 kg	
LxBxH	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	
Radstand	134,5 cm	
Bodenfreiheit	33 cm	
Sitzhöhe	98 cm	
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / Hinten: 109 kg	
Stauraum	341	
Anhängelast	830 kg Anhänger mit Bremsen / 394 kg Anhänger ohne Bremsen	
Tankgröße	19,5 l	
AUSSTATTUNGSMERKMALE Anzeigeinstrument	4,5"-Digitalanzeige	
Anzeigeinstrument		
Magnetzünder	500-W	
Instrumente	Handy-Ladegerät mit 1 x USB-A- und 1 x USB-C- Ausgang	
Zündung	Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten LED-Signatur	
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil	
Sitz	Serienausstattung	
Lenker	Serienausstattung	
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorne Rammschutz hinten Dreieckslenkerschutz vorne und hinten aus PE- HMW (5 mm) Durchgehender Unterbodenschutz	
Art der Anhängerkupplung	2"-Anhängevorrichtung mit Anhängerkupplung	





2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

