

2026 RENEGADE X XC 1000R/1000R T ABS



Catalyst Grey & Orange Crush

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (iEB™)
- Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2 Stoßdämpfer
- Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

X xc 1000 T ABS:

- Automatisch sperrendes Frontdifferenzial
- Anhängerkupplung
- Spiegel
- Blinker
- Hupe mit Blinkerhebel

MOTOR	1000R	1000R T ABS
Motortyp	Rotax 976 ccm mit 91 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt	
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT L / H / N / R / P	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† QE Frontdifferenzial	Wählbarer Zweirad-/ Vierradantrieb mit Brems-Traktionskontrolle (BTC)
Fahrassistentz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)	
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker und Querstabilisator 23,3 cm Federweg	
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	
Hinterradaufhängung	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm Federweg	
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP Holeshoot† ATR 25" x 8"/11" x 12"
Felgen	12"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	1000R	1000R T ABS
Geschätztes Trockengewicht *	361 kg	368,6 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Radstand	129,5 cm	
Bodenfreiheit	26,7 cm	
Sitzhöhe	87,7 cm	
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg	
Anhängelast	590 kg	
Tankgröße	20,5 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeiginstrument	4,5"-Digitalanzeige	
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss	
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz-(RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)	
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer	
Winde	Vorverkabelt für verfügbare Seilwinde	Entf.
Sitz	Serienausstattung	
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full- Wrap-Handschutz	
Schutz	Rammschutz vorne Vorderer und mittlerer Unterbodenschutz	Schmutzfänger Vorderer (Kunststoff) und mittlerer (Aluminium) Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	--------------------------------------



FORDEN SIE
EIN ANGEBOT AN



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. *Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.