2026 MAVERICK DS TURBO RR



HÖHEPUNKTE

- Smart-Lok™ Frontdifferenzial
- SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer
- Dynamische Servolenkung (DPS) für hohe Drehmomente
- Riemenüberwachungssystem
- 850 W-Magnetzünder
- 14" (35,6 cm) Aluminiumfelgen
- 30" (76.2 cm) Reifen XPS Trac Force
- 4,5" Digitalanzeige mit Bedienfeld
- Zughaken hinten

Werksgarantie

- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
- Hupe mit Carling Schaltwippe

| Scandi | Rlue & | Orange | Crush |
|--------|--------|--------|-------|

| MOTOR | Turbo RR |
|--------------------------|---|
| Motortyp | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader mit 200 PS, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | PDrive Primärkupplung und CVT mit Quick Response System X (QRS-X) mit starkem Luftstrom L / H / N / R / P |
| Antriebsstrang | Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver Smart- Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
| Servolenkung | Dreistufige dynamische Servolenkung für hohe Drehmomente (DPS™) |
| AUFHÄNGUNG | |
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 50,8 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer (zweistuf. Druck-/Zugstufen-Feder) |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing-arm X) mit Querstabilisator / 50,8 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | SHOWA 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer (zweistuf. Druck-/Zugstufen-Feder) |
| REIFEN / FELGEN | |
| Vorder- und Hinterreifen | XPS Trac Force 30" x 10" x 14" |
| Felgen | 14"-Aluminiumgussfelgen |
| BREMSEN | |
| Vorne | Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
| Hinten | Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |

| Käfig | Stahl Dual-Phase 980 | |
|--------------------------------------|--|--|
| Geschätztes Trockengewicht * | 701,3 kg | |
| LxBxH | 335,3 x 162,5 x 166,1 cm | |
| Radstand | 259,1 cm | |
| Bodenfreiheit | 35,6 cm | |
| Fassungsvermögen der Transportbox | 91 kg mit LinQ™ Schnellmontagesystem | |
| Stauraum | Insgesamt: 9,4 I | |
| Tankgröße | 40 | |
| Anzeigeinstrument | 4,5" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld | |
| AUSSTATTUNGSMERKMALE | | |
| Magnetzünder | 850 W | |
| Instrumente | Gleichstrom-Steckdose (10 A) | |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer LED-Schlussleuchten | |
| Winde | Entf. | |
| Diebstahlsicherung | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Tast | |
| | Integrierter Rammschutz vorne | |

2 Jahre beschränkte Garantie von BRP





