## 2026 MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS



## **HÖHEPUNKTE**

- Visco-Lok† QE Frontdifferenzial
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Maxxis Liberty† 28" x 10" x 14"
- 14"-Aluminiumgussfelgen
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten
- Digital kodiertes Hochfrequenz-(RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten (CE)
- · Seitenspiegel links und rechts
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorne
- Fahrersitzerkennung
- Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
- Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC)
- Dynamische Traktionskontrolle (TCS "deaktivierbar")
- Geschwindigkeitsbegrenzer: 40 60 105 (km/h)
- · Sensor am Hauptbremszylinder
- Spezieller Auspuff

MOTOR	10000
MOTOR	1000R
Motortyp	Rotax® 976 ccm mit 95 PS, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT-Getriebe mit Quick Response System (QRS) mit Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbare Modi Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit offenem Frontdifferenzial mit ABS-System
Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) SPORT-/ ECO™-Modi
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 29,2 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	SHOWA 2.0
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	SHOWA 2.0
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Liberty† 28" x 10" x 14"
Felgen	14"-Aluminiumgussfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen
Geschätztes Trockengewicht *	637,3 kg
LxBxH	302,2 x 157,8 x 180,6 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Insgesamt: 20,2 I
Tankgröße	38
Zulässige Personenzahl	2
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-

	olenements ystem (b.L.o.o. ) mit dtart/otopp raste
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorne T-Netz (Fahrer), Normales Netz (Beifahrer vorne) Durchgehender Unterbodenschutz Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger
GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste





