## **2026 MAVERICK TRAIL 700 T**



## HÖHEPUNKTE

- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- · Seitenspiegel links und rechts
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorne
- Fahrersitzerkennung
- Sensor am Hauptbremszylinder
- · Spezieller Auspuff

MOTOR	700
Motortyp	Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder mit 52 PS / 57 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial
Fahrassistenz	Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) SPORT-/ ECO™-Modi
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm Federweg

ABMESSUNGEN / LASTEN	
Käfig	Profilierte Überrollvorrichtung nach ROPS-Standard
Geschätztes Trockengewicht *	569,7 kg
LxBxH	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	25,4 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Insgesamt: 20,2 I
Tankgröße	38
Zulässige Personenzahl	2

	SPORT-/ ECO™-Modi
AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer
REIFEN / FELGEN	
Vorder- und Hinterreifen	Carlisle ACT 26" x 8"/9" x 12"
Felgen	12"-Stahlfelgen
BREMSEN	
Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit

hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeigeinstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld
Magnetzünder	650 W
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)
Diebstahlsicherung	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)- Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stopp-Taste
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn, durchgehender Unterbodenschutz, Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger
GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP





