2026 TRAXTER HD7/HD9 T



HÖHEPUNKTE

- Für EVAP-System vorbereitet (CARB)
- Hupe mit Blinkerhebel
- Blinker und Begrenzungsleuchten
- · Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung
- Einhängbarer Metall-Rammschutz vorn
- · Geschwindigkeitsbegrenzer für Nutzfahrzeugeinsatz:

40 - 60 - Höchstgeschwindigkeit (km/h)

Compass Green

Motortyp Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder mit 52 PS / 57 Nm, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator Rotax® 976 ccm mit 65 PS / 88 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt, Katalysator Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) Getriebe PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P Antriebsstrang Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial Fahrassistenz Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer AUFHÄNGUNG Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg Vordere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer REIFEN / FELGEN Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln Andere Bremshaltemechanismus </th <th>MOTOR</th> <th>HD7</th> <th>HD9</th>	MOTOR	HD7	HD9
elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) Getriebe PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P Antriebsstrang Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial Fahrassistenz Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer AUFHÄNGUNG Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg Vordere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer Hinterradaufhängung TTA mit externem Querstabilisator / 5,4 cm Federweg Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer REIFEN / FELGEN Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Motortyp	Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder mit 52 PS / 57 Nm, flüssigkeitsgekühlt,	65 PS / 88 Nm, V2, flüssigkeitsgekühlt,
mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L/H/N/R/P Antriebsriemenschutz L/H/N/R/P Antriebsstrang Wählbarer Gelände-Modus / 2WD / 4WD mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial Fahrassistenz Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer AUFHÄNGUNG Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg Vordere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer Hinterradaufhängung TTA mit externem Querstabilisator / 5,4 cm Federweg Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer REIFEN / FELGEN Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Kraftstoffzufuhr		
mit automatisch sperrendem Visco-Lok† Frontdifferenzial Fahrassistenz Elektronische Bergabfahrhilfe (Hill Descent Control) ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi Geschwindigkeitsbegrenzer AUFHÄNGUNG Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg Vordere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer Hinterradaufhängung TTA mit externem Querstabilisator / 5,4 cm Federweg Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer REIFEN / FELGEN Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Getriebe	mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz	Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz
AUFHÄNGUNG Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg Vordere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer Hinterradaufhängung TTA mit externem Querstabilisator / 5,4 cm Federweg Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer ERIFEN / FELGEN Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Antriebsstrang	mit automatisch sperrendem Visco-Lok†	
Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg Vordere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer Hinterradaufhängung TTA mit externem Querstabilisator / 5,4 cm Federweg Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer REIFEN / FELGEN Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Fahrassistenz	ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi	
Vordere Stoßdämpfer Hinterradaufhängung TTA mit externem Querstabilisator / 5,4 cm Federweg Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer REIFEN / FELGEN Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	AUFHÄNGUNG		
Hinterradaufhängung TTA mit externem Querstabilisator / 5,4 cm Federweg Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer REIFEN / FELGEN Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker / 25,4 cm Federweg	
5,4 cm Federweg Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer REIFEN / FELGEN Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Vordere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	
REIFEN / FELGEN Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Hinterradaufhängung		
Vorder- und Hinterreifen Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14" Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Hintere Stoßdämpfer	Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer	
Felgen 14"-Stahlfelgen BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	REIFEN / FELGEN		
BREMSEN Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Vorder- und Hinterreifen	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"	
Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Felgen	14"-Stahlfelgen	
hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln	BREMSEN		
hydraulischen Einkolbenbremssätteln	Vorne	,	
Andere Bremshaltemechanismus	Hinten		
	Andere	Bremshaltemechanismus	

14""	D (" . K"("	
Käfig	Profilierter Käfig. ROPS-zugelassen	
Geschätztes Trockengewicht *	660 kg	671 kg
LxBxH	307,1 x 157,5 x 193 cm	
Radstand	211,5 cm	
Bodenfreiheit	28 cm	
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm	
Fassungsvermögen der Transportbox	454 kg	
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg	
Stauraum	Insgesamt: 11,7 l	
Anhängelast	1.134 kg	
Zuladung	680 kg	
Tankgröße	40	
Zulässige Personenzahl	3	
AUSSTATTUNGSMERKMALE Anzeigeinstrument	7,6" (19,3 cm) breite Digit	alanzeige mit Bedienfeld
Batterie	12 V (18 A/h)	
Magnetzünder	650 W	
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose (10 A)	
Beleuchtung	Lichtleistung vorne 110 W LED-Scheinwerfer und Premium-Schlussleuchten	
Sitz	VERSA-PRO 60/40-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen Haken an der Unterseite, verstellbarer Fahrersitz	
Lenkrad	Neigungsverstellbare Lenkung	
Schutz	Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW	
Art der Anhängerkupplung	2"-Kupplungsadapter mit Anhängerkupplung hinten, Kugelkopf und Anschluss für Anhänger	
GEWÄHRLEISTUNG		
Werksgarantie	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		





